

A4-Farb-MFP

MP C401SP
MP C401SRSP
MP C401ZSP
MP C401ZSRSP

Kopieren Drucken Scannen Fax

RICOH
imagine. change.



**MP C401SP /
401ZSP**

40
Seiten

SW
Farbe

**MP
C401SRSP/4
01ZSRSP**

40
Seiten

SW
Farbe

Kompakte A4-Farb-MFPs für gesteigerte Produktivität

Top-Leistung, herausragende Zuverlässigkeit, hohe Produktivität... und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. All dies bieten die MP C401SP/MP C401SRSP, die kompakten A4-Multifunktionssysteme von Ricoh. Das ist jedoch längst noch nicht alles. Sie erhalten ebenfalls lückenlos qualitativ hochwertige Ergebnisse, eine hervorragende Bildqualität und effiziente Finishing-Möglichkeiten. Zusätzlich einfache, intuitive Bedienung, niedrige Umweltauswirkungen und eine Auswahl von vier verschiedenen Konfigurationen. Die MP C401SP/MP C401SRSP sind deshalb die klare Wahl für Büros, in denen Produktivität, Workflow, Qualität und Kosteneffizienz ganz oben auf der Liste der Prioritäten stehen.

- Zeitsparend: schneller Druck bei 40 Seiten pro Minute
- Kostengünstig: Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Einfach zu verwenden: großes Bedienfeld (9 Zoll/10,1 Zoll)
- Vielseitig: kompakter interner Finisher
- Langlebig: hohe Spitzenauslastung



Unerreichte Leistung und unübertroffene einfache Verwendung

Hoch produktiv und langlebig

Durch die überragende Geschwindigkeit und Leistung des MP C401SP/MP C401SRSP müssen Sie nicht länger auf Ihre Ausdrücke warten. Nach dem Aufwärmen ist der erste Schwarzweißdruck bereits nach 5.4 Sekunden fertig (Farbe nach 7.2 Sekunden). Die Systeme arbeiten anschließend rasant mit 40 Seiten pro Minute. Sie sind ebenfalls außergewöhnlich belastbar und gebaut für eine lange Lebensdauer intensiver Nutzung. Die typischen Lebenszyklen sind hoch und der ARDF ist durch seine stabile Bauweise extrem zuverlässig.

Erweiterte Funktionalität

Sparen Sie mit der Funktion Durchsuchbare PDFs Zeit beim Suchen nach Dokumenten (nur mit optionaler OCR). Sie können nach einem Dokument ganz einfach durch Eingabe eines Wortes, das im Text vorkommt, suchen. Kopieren Sie mit der Funktion zur Ausweiskopie beide Seiten eines Ausweises auf eine Seite und sparen Sie so Papier und Zeit. Verwenden Sie den XPS-Mediendruck zum Drucken von Dokumenten, die auf dem neuen XML-Format von Microsoft basieren - direkt vom USB-Steckplatz oder PC, ganz ohne Treiber.

Umweltfreundlich

Der gesamte Energieverbrauch ist zur Reduzierung von Umweltauswirkungen und Ihren Energiekosten so niedrig wie möglich gehalten. Drucksysteme können bis zu 50 % ihres Lebens im Ruhemodus verbringen, deshalb wurde der Energieverbrauch im Ruhemodus auf einen absoluten Tiefstand reduziert. Die Einstellung zur An-/Abschaltung der Stromversorgung optimiert den Energieverbrauch zusätzlich. Diese MFPs drucken standardmäßig zum Papiersparen im Duplexmodus - animierte Anzeigen auf dem Bedienfeld zeigen, wie viel Papier Sie sparen.



Einfache Bedienung

Wählen Sie den für Sie am besten geeigneten Bedienfeldtyp. Das herkömmliche große 9-Zoll-Display ist bekannt und einfach zu verwenden. Aber warum versuchen Sie es nicht einmal mit dem neuesten Smart Operation Panel von Ricoh? Seine Bedienung ähnelt iPad- und Android-Geräten und hilft Ihnen bei einer schnellen und problemlosen Verwaltung komplexer Jobs. Eine weitere Funktion zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist die Unterstützung einer externen USB-Tastatur für einfacheres und angenehmeres Tippen.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	46/46/55/55 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 7,2 Sekunden SW: 5,4 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	40 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 2 GB
Festplatte:	320 GB (Festplattenverschlüsselung/Data Overwrite Security-Einheit)
Abmessungen (B x T x H):	550 x 570 x 710 mm
Gewicht:	80/85/80/85 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes, elektrostatisches Transfersystem
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	600 x 600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Option: XPS
Druckauflösung:	1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz, USB-Host-Schnittstelle, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet Option: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.6 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Novell® Netware® Umgebungen:	v6.5 oder höher (Option)
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3 3.x® oder höher, mySAP ERP 2004 oder höher

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Maximal 30 Vorlagen/Minute
Auflösung:	Maximal: 600 dpi
Vorlagenformat:	A4
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte

FAX (Option)

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz)
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz)
Auflösung:	8 x 3,85 Zeilen/mm, 100 x 200 dpi 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi
Übertragungsrate:	G3: 2 Sekunden
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kBit/s
Scangeschwindigkeit:	2 Sekunden
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB Maximal: 28 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A4, A5, A6, B5, B6 Bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 2.300 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 650 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 52 - 220 g/m² Bypass: 52 - 256 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.570 W Bereitschaft: 202 W oder weniger Niedrigenergiemodus: 106 W Ruhemodus: 0,69 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 3.834/3.840 W/h
-----------------	---

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optional:	GlobalScan NX, Karten-Authentifizierungspaket, Unicode Font Package für SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONEN

1 x 550-Blatt-Papierkassette, 2 x 550-Blatt-Papierkassette, Innenablage, Seitenablage, Unterschrank, Großer Unterschrank, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, SD-Karte für Netware Printing, Pictbridge, Browser Unit, Kostenstellenzählerschnittstelle, File Format Converter, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Copy Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Faxspeicher (32 MB), Faxoption, OCR-Einheit

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 10.000 Seiten Cyan: 10.000 Seiten Magenta: 10.000 Seiten Gelb: 10.000 Seiten
-----------------	--

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Schöttl GmbH
Bezirksstr. 40
85716 Unterschleißheim
Germany

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11-67 42-21 00
www.ricoh.de